



Preisliste 2025





Aerifizierer





	no ^{to}	8000	Anglish.	470 16 Ch	S. S	Allie Sille	Somicines	South of the second of the sec	*
PL1801H	HONDA GX120, 4 PS	4	46	0-7	-	Stossmodell	109	PL1801H	5'790.00
PL1803V	B&S Vanguard, 6.5 PS	4	46	0-7		Stossmodell	109	PL1803V	5'690.00
PL2501SPV	B&S Vanguard, 5.5 PS	6	64	0-7	0-4.8	Stufenloser Fahrantrieb	164	PL2501SPH	11'250.00
	A Vollspoon Ø 9.5 mm							381151	56.20
	B Vollspoon Ø 22 mm C Hohlspoon Ø 9.5 mm							381149 381150	48.10 64.30
	D Hohlspoon Ø 16 mm							382244	42.50
	E Hohlspoon ZoySia Ø 44 mm							381152	103.20

Erstmontage-/Bereitstellungskosten Transportkostenanteil 60.00 120.00

Der Aerifizierer sticht mittels Kurbelwellenantrieb fingerdicke ca. 5 bis 7 cm lange Erdzapfen senkrecht aus dem Boden, schafft somit Platz für die Wurzeln und lockert die Erde. Der Zugang ist nun frei für Wasser, Luft und Nährstoffe. Die herumliegenden «Erdnägel» werden mit Schleppnetz oder Maschendraht verrieben. Die massive Bauart ist für den harten Profi-Einsatz optimal geeignet. Der Aerifizierer wird ab Werk mit Hohl-Spoons 16 mm (Werkzeugstahl) geliefert, andere Werkzeuge optional.

Dieser Arbeitsgang empfiehlt sich vor allem bei Rasenflächen, die mit Robotern oder anderen Mulchrasenmähern gepflegt werden!





Sodenschneider



Drehbares Laufrad



Einfache Bedienung



Festzurrpunkte



Messer-Tiefeneinstellung



SC181HEU

HONDA GXV160, 5.5 PS

46

0-6.3

0-3.5

Stufenloser Fahrantrieb

79

SC181HEU

9'280.00

Erstmontage-/Bereitstellungskosten Transportkostenanteil 60.00 120.00

120.00

Der Sodenschneider schält mit einem oszillierenden Messer die oberste Erdschicht ab. Die Dicke der Erdschicht kann bis 63 mm eingestellt werden und ist abhängig von deren Weiterverwendung. Um eine Neuansaat vorzubereiten, wird nur der Wurzelbereich, also wenige mm, abgetragen. Wenn der Rasen als Teppich wieder verlegt wird, wählt man eine Schichtdicke von 30 bis 60 mm, um den Wurzeln möglichst viel Feuchtigkeit mitzugeben.





Vertikutierer





Einstellung Arbeitstiefe



Federzinken-Rotor

		Medical Right Right Right Right					Constitute Chi			
	Agig.	Nesset	Albeits	, Pileilen	Printing S	Genici	r Rijtellu	CIK		
CR550HCEU	HONDA GC160, 5 PS	32	46	0.3-1.3	Stossmodell	58	CR550HCEU	2'590.00		
PR551V	Vanguard, 5 PS Federzinken-Rotor	32	46	0.3-1.3	Stossmodell	72	PR551V 350355-S	3'250.00 440.00		

Erstmontage-/Bereitstellungskosten Transportkostenanteil 60.00 80.00

Beim Vertikutieren werden Moos und abgestorbene Gräser entfernt. Der Vertikutierer ist mit rotierenden Messern ausgerüstet, die den Boden leicht anritzen, optimale Arbeitstiefe 1 bis 2 mm, so wird der Rasen belüftet. Der ideale Zeitpunkt zum Vertikutieren ist der Frühling, wenn die Wintermonate den Rasen stark strapaziert haben. Nach einem trockenen Sommer kann der Vertikutierer ein zweites Mal eingesetzt werden.





Nachsägerät







Auto-Drop-System

				ille de	, di	á	& RITIO		
	note and	Messel	Pilogi	plaite di libite la	Prings	Saidliffe	Genich	kigarining	CY ^K
OS552H	HONDA GX160, 5.5 PS	20	56	0.3-1.3	Stossmodell	11.3	81	OS552H	4'490.00
OS901SPH	HONDA GX270, 9 PS	33	56	0.3-1.3	Stufenloser Fahrantrieb	13.6	147	OS901SPH	7'690.00

Erstmontage-/Bereitstellungskosten Transportkostenanteil

60.00 120.00

Sieht der Rasen ausgetreten und mager aus? Sind kahle Stellen zu füllen? Mit dem Nachsägerät verwandelt man solche Flächen wieder in einen grünen und dichten Rasen. Die Nachsämaschine (Overseeder) vermehrt die Gräser, indem die Rasensamen direkt in die bestehende Grasnarbe eingearbeitet werden. Der Rasensamen fällt genau auf die Arbeitslinie des nachfolgenden Schlitzmessers und wird dadurch ca. 3 bis 13 mm ins Erdreich eingezogen. Mit direktem Erdkontakt keimt der Rasensamen zuverlässig innerhalb von wenigen Tagen.





Rasentrac Hochgras-Aufsitz-Mulchmäher





B&S 8240 PXi V-Twin, 22 PS

B&S 8260 CXi V-Twin, 23 PS

Stufenloser Fahrantrieb vorwärts 0-9.5 km/h rückwärts 0-6.5 km/h Differentialsperre Elektrostart

Mulchmähwerk 110 cm mit 6 Messer Schnitthöhenverstellung 3-8.5 cm

279 kg BCT4322 338 kg BCT4323

8'600.00 10'900.00

%

120.00 150.00

Erstmontage-/Bereitstellungskosten Transportkostenanteil





Benutzerfreundliches

Rasentrac

Rasentrac 4x4



Leistungsstarke B&S Motoren



Fusspedal



Rasenbereifung vorne: 16x6.50-8, hinten: 20x10.00-8



Mulchmähwerk 110 cm



vorne: 16x6.50-8, hinten: 20x10.00-8



Mulchmähwerk



Schneepflug für Winterdienst



GoKart Aufsitz-Mulchmäher





,ŏ^Ċ

B&S Vanguard EFI, 28 PS

Stufenloser Fahrantrieb vorwärts 0-9.5 km/h

rückwärts 0-6.5 km/h Differentialsperre Elektrostart Komfortsitz **4x4 Allrad** Schnitthöhenverstellung 4-12.5 cm Solito

412 kg

92 cm

110 cm

130 cm 425 kg

401 kg BCR3626

BCR4328

15'950.00 16'400.00

BG269208600 16'750.00

GoKart 130

GoKart 92

GoKart 110

Erstmontage-/Bereitstellungskosten Transportkostenanteil

120.00 150.00



Ergonomischer Sitz mit Armlehnen



Benutzerfreundliches Armaturenbrett, höhenverstellbare Lenksäule



Mulchmähwerk 92 cm



Mulchmähwerk 110/130 cm



Fusspedal



AS-Bereifung vorne: 6x6.50-8, hinten: 20x10.00-8



Geschwindigkeitseinstellung



Zugänglicher B&S Motor



Laubsauger



	no no	ANDONE	E SILL STATE OF THE STATE OF TH	A SON	in Solition	Ø	ANIE STATE OF THE	**
LB352	B&S 500 Series, 3.5 PS	54	Stossmodell	135	29	inkl. Staubsack Saugschlauch 2.5 m Staubsack Nassgutsack	LB352 900460 900719 900722	1'520.00 395.00 250.00 250.00
KV601 KV601SP	B&S 850 Pro Series, 6 PS B&S 850 Pro Series, 6 PS	69 69	Stossmodell 1 Vorwärtsgang	150 150	51 54	inkl. Nassgutsack inkl. Nassgutsack Saugschlauch 2.5 m Staubsack Nassgutsack	KV601 KV601SP 891125 891126 891132	2'450.00 3'260.00 450.00 265.00 255.00

Erstmontage-/Bereitstellungskosten Transportkostenanteil

60.00 LB352 CHF 15.00 / 80.00











Laubsauger



	io de la companya de	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		The state of the s	, din so	Ó	Aik Miller Mille	*
MV601SPDS	B&S Pro Series, 6.5 PS	74	3 Vorwärtsgänge	151	93	inkl. Nassgutsack und Luftabweiser Saugschlauch 3 m	MV601 840116	5'280.00
SET CONTROL OF THE PARTY OF THE						Wegwerf-Sack (12 Stk) Staubsack Nassgutsack	840134 840194 840260	255.00 215.00 165.00
QV550HSPB QV900HSPB	HONDA GX160, 5.5 PS HONDA GX270, 9 PS	84 84	Vor-/Rückwärts Vor-/Rückwärts	190 190	112 112	Stufenloser Fahrantrieb inkl. Nassgutsack und Luftabweiser, inkl. Parkbremse	QV550HSPB QV900HSPB	5'390.00 6'190.00
						Saugschlauch 3 m Wegwerf-Sack (12 Stk.) Nassgutsack	831018 840134 831617	520.00 255.00 435.00

Erstmontage-/Bereitstellungskosten Transportkostenanteil

80.00 120.00











Laubbläser





	No.	CHING WHY	Anies Sain	Sound	S. W.	.* .*
F902H F1302SPH F1802SPV	HONDA GX270, 9 PS HONDA GX390, 13 PS B&S Vanguard, 18 PS	320 320 320	Stossmodell Radantrieb Radantrieb	65 78 86	F902H F1302SPH F1802SPV	3'650.00 5'210.00 6'580.00
Z3000 Hurricane	B&S Vanguard-V-Twin, 35 PS	266	Stufenloser Fahrantrieb	406	Z3000	16'900.00

Erstmontage-/Bereitstellungskosten Transportkostenanteil

80.00 120.00



Luftauslass vom Holm aus verstellbar



Grosse, luftbereifte Räder



Plattform Hurricane



Abdeckung Hurricane



Hecksauger-Verladegebläse





		QU OU	S. Son Change of the Change of		i shipmed	Age of the second secon	#
DL1402 DL1802	B&S Vanguard 400, 14 PS, EL-Start* B&S Vanguard MOD35, 18 PS, EL-Start* *inkl. Starter-Batterie	6'300 6'300	25 25	300 300	121 121	DL1402 DL1802	7'340.00 9'160.00
DL3701	B&S Vanguard V-Twin, 37 PS, EL-Start* *inkl. Starter-Batterie	8'580	35	250	215	DL3701	14'350.00
Frotmontogo /Por	-tatallum maka atau						00.00

M

Erstmontage-/Bereitstellungskosten Transportkostenanteil

80.00 120.00



Dual-Shredding-System mit Piranha-Messer



Schlauch für visuelle Prüfung



Auswurftrichter 360° drehbar



Einhänge-Kit, einfache Montage, CHF 690.-



1.1.2025 Preise CHF inkl. 8.1% MWST, Vorfracht und Nebenkosten enthalten, Preis- und Konsturktionsänderungen vorbehalten.

Ihr BILLY GOAT Fachhändler



Das Kompaktschlepper- und Maschinencenter Mattenstrasse 2 · 8112 Otelfingen

Tel. +41 (0)44 847 27 27 www.silentag.ch · info@silentag.ch

